

● 준비사항

① 전기

- 단상 220V 60Hz 콘센트 연결
- 전기소비량 2300W/h

※ 멀티탭을 사용하지 마십시오. 전원선의 길이 3m 이내에 콘센트가 마련 되어 있어야 합니다.

※ 전기소비량이 부족한 경우 승압 등의 조치가 필요할 수 있기 때문에 반드시 매장의 총 전기 사용량과 기기콘센트에 할당된 전기량을 파악하신 후에 설치하시기 바랍니다.

② 배기

- 연통홀 타공지름 **85mm** (연통지름 75mm)
- 높이 1700mm 이상에 위치 할 것
- 75mm 배기덕트 연결

※ 청소 및 배기를 위해 격인 부분을 최소화 하여주십시오.

수평/수직 4m 이상 외부 팬을 추가로 장착 하여야 합니다.

※ 배기구 주변은 고온이기 때문에 불연 처리가 필수 입니다.

※ 연소시 주위 공기를 사용하기 때문에 급 배기 필수입니다.

(창문 등 배기 설치 필수)

※ SUS재질 덕트 권장합니다. (은박주름관 기본제공)

③ 테이블

최소사이즈 1000×450×750(mm)

※ 평평한 곳에 설치하여 테이블의 수평을 맞추어 주십시오.

※ 습기(싱크대/에스프레소 등)를 멀리하여 설치하여 주십시오

※ 테이블의 종류는 기계의 하중 (40kg)과 추가시설을 견딜 수 있게 철재 혹은 목재 어느 것을 사용하여도 무방하나 유지보수를 위하여 바퀴가 달린 것을 권장합니다.

※ 바퀴 설치시는 진동에 주의 하십시오.

